



## K 4

La «K 4» para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad media, por ejemplo, en automóviles pequeños, vallas o bicicletas.



### 1 Quick Connect

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

### 2 Orden gracias al gancho

- Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.

### 3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.



## K 4

### Características técnicas

|                               |                    |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ref. de pedido                | 1.601-850.0        |                 |
| Código EAN                    | 4054278047904      |                 |
| Presión                       | bar / MPa /<br>PSI | 1800 /          |
| Caudal                        | l/h                | 350             |
| Máx. temperatura de entrada   | °C                 | max. 40         |
| Potencia de conexión          | W                  | 1500            |
| Peso sin accesorios           | kg                 | 12,9            |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm                 | 306 × 396 × 872 |
| Tipo de corriente             | V / Hz             | 127 / 60        |

### Equipamiento

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Pistola de alta presión                | G 180 Q                               |
| Vario Power Jet                        | ■                                     |
| Boquilla turbo                         | ■                                     |
| Manguera de alta presión               | m 8                                   |
| Sistema Quick Connect en el equipo     | ■                                     |
| Aplicación de detergente mediante      | Depósito con regulación de detergente |
| Aspiración de agua                     | ■                                     |
| Filtro de agua integrado               | ■                                     |
| Conector para mangueras de riego A3/4" | ■                                     |
| Depósito de detergente extraíble       | ■                                     |
| Asa telescópica                        | ■                                     |

■ Incluido en el equipo de serie.





# K 4

## 1.601-850.0

**KÄRCHER**



|  |    | Ref. de pedido | Precio | Descripción   |                          |
|--|----|----------------|--------|---|--------------------------|
| DB 145, boquilla turbo para K 2 a K 4  | 26 | 2.643-244.0    |        | Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.   | <input type="checkbox"/> |
| Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4   | 27 | 2.643-253.0    |        | VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pistolas</b>  |    |                |        |   |                          |
| Pistola G 180 Q Quick Connect  | 28 | 2.642-889.0    |        | La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect</b>       |    |                |        |   |                          |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist   | 29 | 2.643-585.0    |        | Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>                  |    |                |        |   |                          |
| Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect   | 30 | 2.641-721.0    |        | Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>                                     |    |                |        |   |                          |
| Kit de adaptadores para la manguera de prolongación  | 31 | 2.643-037.0    |        | Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b> |    |                |        |   |                          |
| Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect   | 32 | 2.641-710.0    |        | Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos de las gamas K 3 a K 7 fabricados a partir de 2008 con conexión Quick Connect.         | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect  | 33 | 2.641-709.0    |        | Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación XH 10 QR Quick Connect de goma  | 34 | 2.641-708.0    |        | Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K 3 - K 7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpeza de tuberías</b>   |    |                |        |   |                          |
| Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20  | 35 | 2.642-240.0    |        | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 15 para limpieza de tuberías  | 36 | 2.637-767.0    |        | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías   | 37 | 2.637-729.0    |        | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit de limpieza de tuberías de 7,5 m   | 38 | 2.642-790.0    |        | Juego para la limpieza de tuberías y eliminación de atascos. Para desagües, bajantes, baños, etc.   | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.





# K 4









## 1.601-850.0



|  |    | Ref. de pedido |  |  |  | Precio | Descripción   |                          |
|--|----|----------------|--|--|--|--------|---|--------------------------|
| <b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b> |    |                |  |  |  |        |   |                          |
| Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts        | 1  | 2.645-165.0    |  |  |  |        | Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.  | <input type="checkbox"/> |
| Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"                       | 2  | 2.645-167.0    |  |  |  |        | Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.   | <input type="checkbox"/> |
| Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"              | 3  | 2.645-164.0    |  |  |  |        | Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mangueras</b>   |    |                |  |  |  |        |   |                          |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión            | 4  | 2.645-156.0    |  |  |  |        | Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua                | 5  | 2.645-258.0    |  |  |  |        | Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m                              | 6  | 2.645-138.0    |  |  |  |        | La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.                   | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m                              | 7  | 2.645-142.0    |  |  |  |        | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.                         | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m                       | 8  | 2.645-318.0    |  |  |  |        |   | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m                       | 9  | 2.645-322.0    |  |  |  |        |   | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" -20m                       | 10 | 2.645-324.0    |  |  |  |        |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Conectores y adaptadores de grifo</b>                     |    |                |  |  |  |        |   |                          |
| Conector universal Plus                                      | 11 | 2.645-193.0    |  |  |  |        | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.   | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal Plus c/aquastop                           | 12 | 2.645-194.0    |  |  |  |        | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.  | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal c/aquastop                                | 13 | 2.645-192.0    |  |  |  |        | Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.  | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal   | 14 | 2.645-191.0    |  |  |  |        | Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.  | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.

# HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

| Referencia             | Modelo   | Imagen referencia   | Características y Accesorios incluidos  |
|------------------------|--|---|---|
| EQUIPO                 | 1.601-850.0  | K4 * MX<br>                                    | <p>Referencia: 1.601-850.0<br/>                     Potencia de conexión: 1,5 kw<br/>                     Conexiones eléctricas: 110 - 127 v<br/>                     Caudal de agua: 350 l/h<br/>                     Presión máx. admisible: 1800 psi<br/>                     Presión de trabajo: 1450 psi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pistola y manguera de alta presión 8M</li> <li>•Lanza Vario Power Jet</li> <li>•Lanza Boquilla turbo</li> <li>•Filtro de Agua Interno</li> <li>•Deposito para detergente</li> </ul>   |
|                        | 1.601-870.0  | K4 PREMIUM<br>                                | <p>Referencia: 1.601-870.0<br/>                     Potencia de motor: 1,5 kw<br/>                     Conexiones eléctricas: 110 - 127 v<br/>                     Caudal de agua: 350 l/h<br/>                     Presión máx. admisible: 1800 psi<br/>                     Presión de trabajo: 1450 psi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pistola y manguera de alta presión 8M</li> <li>•Lanza Vario Power Jet</li> <li>•Lanza Boquilla turbo</li> <li>•Filtro de Agua Interno</li> <li>•Deposito para detergente</li> <li>•Enrollador de manguera de alta presión</li> </ul> |
| ACCESORIOS ADICIONALES | 2.645-156.0  | MANGUERA 10 MTS + ACOPLÉS<br>                |   |
|                        | 2.641-721.0  | MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT<br> |   |
|                        | 2.638-817.0  | LANZA ACODADA<br>                            |   |
|                        | 2.643-240.0  | PROLONGACIÓN DE LANZA<br>                    |   |
|                        | 2.642-727.0  | LANZA TURBO<br>                              |   |
| 2.642-725.0            | LANZA VARIABLE VP 145 (VARIO POWER)<br> |   |   |